

Ключи для автоматической установки SkyDNS Agent в корпоративной сети

Для автоматической установки SkyDNS агента в корпоративной сети, необходимо запустить установочный файл агента с ключом /S в командной строке (все ключи регистрозависимые). Ключи поддерживаются в агенте, начиная с версии агента 2.6.

Следующие ключи могут быть использованы:

- /login=< login > - указание логина вашего аккаунта (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com /pass=qwerty).
- /pass=< password > - указание пароля (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com /pass=qwerty). **Ключи /login и /pass обязательно указываются вместе.** Если будет использован только один из этих ключей, то логин и пароль будут повторно запрошены при первом запуске агента через графический интерфейс.
- /prof=< profile > - опция позволяет указать какой профиль должен быть установлен на компьютере по умолчанию (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com /pass=qwerty /prof=My profile). Если опция не используется или указано неправильно имя профиля, то будет применен профиль "**Основной**".
- /conn=< interface > - опция позволяет указать на каком сетевом интерфейсе должны быть прописаны DNS нашего сервиса (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com /pass=qwerty /conn=Wi-Fi). На интерфейс который защищается, будет прописан адрес DNS 127.0.0.1. Обратите внимание, что его не надо менять вручную.
- /rall - данный ключ используется, если надо защитить все сетевые интерфейсы. Если используются оба ключа /conn и /rall, то только первый будет использован. Если не используются ни ключ /conn, ни /rall, то будет защищено сетевое соединение по умолчанию.
- /dupd - отключение автоматической проверки на наличие новых версий агента.
- /darun - отключение автоматической загрузки графического интерфейса агента (иконка агента не будет показываться в трее). Этот ключ не влияет на запуск системного сервиса SkyDNS агента.
- /D=< path > - указание пути установки агента. Эта опция должна быть последней в строке запуска инсталлятора и не должна содержать кавычек, даже если в пути встречаются пробелы. (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com

/pass=qwerty /D=c:\program files (x86)\SkyDNS Agent). Путь должен быть указан в абсолютной форме.

- /nogui - данный ключ отключает установку графического интерфейса. При его использовании будут установлены все компоненты, за исключением файла dns-agent.exe. При использовании данного ключа необходимо обязательно указывать логин и пароль (/login=email@email.com /pass=qwerty).

Значения ключей с пробелами не должны экранироваться кавычками (пример /prof=Мой профиль).

Revision #8

Created 23 November 2023 09:33:34 by Виктор

Updated 7 February 2024 06:58:19 by Виктор